

Pan-Wrap™ TM (팬랩) 망사 튜브

- 망사 튜브가 갈라져 있어 빠른 설치가 가능
- 케이블의 추가 제거 분기 작업을 쉽게 할 수 있음
- 매우 유연한 재질이어서 곡률이 유지되는 부분에 적합
- 진동이나 떨림이 있는 상황에서도 전선을 조용히 잡아줌
- 난연 Halogen-Free 제품으로 철도와 같이 화재가 민감한 조건에 적합
- UL, CSA 인증 제품
- 25% Overlap을 권장
- 작업공구를 별도 판매하며 작업 공구의 사용을 권장

■ 작업사진 ■



팬랩 작업 공구를 열어 케이블
번들을 삽입한다.



팬랩 작업 공구를 닫는다.



팬랩 망사 튜브를 공구의
끝부분부터 삽입한다.



팬랩 망사 튜브의 끝을 잡고 공구를
필요한 길이만큼 잡아 당긴다.

■ Polyethylene Terephthalate (PET) – 난연등급 UL 94V-0

제품번호	직경(mm)	릴 길이(M)	색상	작업공구
SE12PS-4CR0	3.2	122	Black	-
SE25PS-TR0	6.4	61	Black	PWT38
SE50PS-CLR0	12.7	45.7	Black	PWT50
SE75PS-CR0	19.1	30.5	Black	PWT75
SE100PS-CR0	25.4	30.5	Black	PWT100
SE150PS-LQR0	38.1	22.9	Black	PWT150

■ Polyethylene Terephthalate (PET) – 난연등급 UL 1441 VW-1

제품번호	직경(mm)	릴 길이(M)	색상	작업공구
SE12PSFR-4CR0	3.2	122	Black	-
SE25PSFR-TR0	6.4	61	Black	PWT38
SE50PSFR-CLR0	12.7	45.7	Black	PWT50
SE75PSFR-CR0	19.1	30.5	Black	PWT75
SE100PSFR-CR0	25.4	30.5	Black	PWT100
SE150PSFR-LQR0	38.1	22.9	Black	PWT150