

연약한 전자장치들을
위험으로부터 보호

Zeus의 열수축튜브



Low-Temp Dual-Shrink™

저온 이중층 보호
확실한 방습 보호



Zeus Dual-Shrink™

우수한 절연내력
화학적 저항성

WIT 위트솔루션즈
Wise Industrial Technology

|주|위트솔루션즈
Tel : (02) 2054-8688
E-mail : sales@witsolutions.co.kr

 **ZEUS**®

ASIA/PACIFIC: + (86) 20-38254909 | EUROPE: +353 (0)74 9109700 | AMERICAS: +1 803.268.9500
support@zeusinc.com | www.zeusinc.com

Low-Temp Dual-Shrink™

FEP/EFEP Encapsulation

Packaged in standard 4 ft. lengths unless otherwise specified. Custom Pantone colors or Zeus standard colors available. Free samples available upon request.

STANDARD WALL						
ITEM NO.	EXPANDED ID MIN.		RECOVERED ID MAX.		RECOVERED WALL THICKNESS (NOMINAL)	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
LTDS-046	0.046	1.168	0.000	0.000	N/A	N/A
LTDS-082	0.082	2.083	0.000	0.000	N/A	N/A
LTDS-112	0.112	2.845	0.000	0.000	N/A	N/A
LTDS-163	0.163	4.140	0.000	0.000	N/A	N/A
LTDS-200	0.200	5.080	0.000	0.000	N/A	N/A
LTDS-250	0.250	6.350	0.125	3.175	0.070	1.778
LTDS-375	0.375	9.525	0.225	5.715	0.070	1.905
LTDS-413	0.413	10.490	0.250	6.350	0.059	1.499

Dual-Shrink™

PTFE/FEP Encapsulation

Dual-Shrink™ is packaged in standard 4 ft. lengths unless otherwise specified. Custom Pantone colors or standard colors are available. Free samples available upon request.

STANDARD WALL						
ITEM NO.	AS SUPPLIED ID MIN.		RECOVERED DIMENSION AFTER SHRINKING			
			ID WILL SHRINK TO AT LEAST:		TOTAL WALL THICKNESS: NOMINAL	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
ZDS-S-036	0.036	0.914	0.000	0.000	N/A	N/A
ZDS-S-060	0.060	1.524	0.000	0.000	N/A	N/A
ZDS-S-130	0.130	3.302	0.000	0.000	N/A	N/A
ZDS-S-160	0.160	4.064	0.000	0.000	N/A	N/A
ZDS-S-190	0.190	4.826	0.062	1.575	0.035	0.889
ZDS-S-250	0.250	6.350	0.125	3.175	0.035	0.889
ZDS-S-350	0.350	8.890	0.190	4.826	0.035	0.889
ZDS-S-450	0.450	11.430	0.312	7.925	0.055	1.397
ZDS-S-700	0.700	17.780	0.440	11.176	0.055	1.397
ZDS-S-950	0.950	24.130	0.630	16.002	0.065	1.651