

AGRO Cable Glands Progress®

Safety Ex e II for installation of mutiple cables

멀티홀 방폭 Ex 케이블 그랜드

WIT (주)위트솔루션즈
Wise Industrial Technology

☎ 02.2054.8688

✉ sales@witsolutions.co.kr

🌐 www.witsolutions.co.kr


📍 서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 A동 1210-1



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE / NBR
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G					H	L	i	info
	min mm	max mm		mm	mm	mm		
M12x1.5	0.6	1.0	3	15	17	5	3	
M16x1.5	1.0	1.5	4	18	20	5	3	
M16x1.5	2.0	3.0	2	18	20	5	-	
M20x1.5	2.5	3.0	6	24	21	6	-	
M20x1.5	3.5	5.0	2	24	21	6	-	
M20x1.5	3.5	5.0	4	24	21	6	-	
M20x1.5	4.5	6.0	3	24	21	6	-	
M20x1.5	5.5	7.5	2	24	21	6	-	
M25x1.5	5.0	6.0	6	30	25	7	-	
M25x1.5	6.0	7.0	3	30	25	7	-	
M25x1.5	5.5	7.0	4	30	25	7	-	
M25x1.5	7.5	9.0	3	30	25	7	-	
M25x1.5	8.0	10.0	2	30	25	7	-	
M32x1.5	6.0	7.0	6	36	28	8	-	
M32x1.5	7.5	9.0	4	36	28	8	-	
M40x1.5	8.0	9.0	7	46	31	8	3	
M40x1.5	14.0	15.0	2	46	31	8	3	
M50x1.5	9.0	10.0	4	55	34	9	3	
M63x1.5	11.0	12.0	6	70	37	10	3	
M63x1.5	17.0	18.0	3	70	37	10	3	

3 = Material Dichteinsatz NBR
 Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
 Auf Anfrage lieferbar:
 Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT


3 = Material sealing insert NBR
 Suitable locking pins see accessories
 Available on request:
 Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT



Progress MS Multi EX



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg




Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE / NBR
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS Multi EX



Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	3	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 9	1.0	1.5	4	18	20	6	3	EX1310.09.4.015	50
Pg 9	2.0	3.0	2	18	20	6	-	EX1310.09.2.030	50
Pg 11	2.0	3.0	3	21	21	6	3	EX1310.11.3.030	50
Pg 11	3.0	4.0	2	21	21	6	3	EX1310.11.2.040	50
Pg 11	3.5	5.0	2	21	21	6	-	EX1310.11.2.050	50
Pg 13	2.5	4.0	3	24	23	6	3	EX1310.13.3.040	50
Pg 13	3.5	5.0	2	24	23	6	-	EX1310.13.2.050	50
Pg 16	2.5	3.0	6	24	23	6	-	EX1310.16.6.030	50
Pg 16	3.0	4.0	6	24	23	6	3	EX1310.16.6.040	50
Pg 16	4.5	6.0	2	24	23	6	-	EX1310.16.2.060	50
Pg 16	4.5	6.0	3	24	23	6	-	EX1310.16.3.060	50
Pg 21	5.5	7.0	4	30	28	7	-	EX1310.21.4.070	25
Pg 21	7.5	9.0	3	30	28	7	-	EX1310.21.3.090	25
Pg 29	5.5	6.5	6	38	28	8	3	EX1310.29.6.065	25
Pg 29	8.0	9.0	3	38	28	8	-	EX1310.29.3.090	25
Pg 36	9.0	10.0	4	50	32	8	3	EX1310.36.4.100	10
Pg 36	14.0	15.0	2	50	32	8	3	EX1310.36.2.150	10
Pg 48	11.0	12.0	6	65	37	11	3	EX1310.48.6.120	10
Pg 48	17.0	18.0	3	65	37	11	3	EX1310.48.3.180	10

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Suitable locking pins see accessories

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT