

AGRO 플라스틱 케이블 글랜드



 **AGRO**
... your quality-connection

- Polyamid 6 소재로 제작된 저렴한 가격의 고기능 제품입니다.
- 특허 받은 라멜라(Lamellar) 디자인으로, Strain Relief 와 Anti-Torsion 이 뛰어납니다.
- IP68 등급을 보장합니다.
- UL 인증 제품으로 옥외 환경에서 내구성이 뛰어납니다.
- Short & Long Entry Thread – Only Metric (Lock nut 은 별도 구매입니다.)
- Thread Type : PG, Metric, NPT
- 사용 온도 : -30°C / +100°C
- Halogen-free 제품입니다.
- 색상 : 흰색, 검정색



Syntech Gland 구성



1

1. Cable Gland 하단부



2

2. Sealing



3

3. 압력 너트

국산 / 타외산
브랜드 대비
가격 경쟁력이
뛰어납니다.

Lamellar Technology



Cable Gland 의 압력 너트를 조이면,
Lamellar 구조가 육각형모양으로 압축되어
Sealing 을 치밀하고 견고하게 잠궈줍니다.
이 구조는 Tortion-proof 방식입니다.

케이블 사용범위가
타사의 제품보다
넓습니다.

인증 보유 현황



※ 한국수력원자력 유자격공급자 등록 - 품질등급 A Class

재고 보유
신속 공급 가능!

구매수량에 따라
가격에 변동이
있을 수 있습니다.

WIT 위트솔루션즈
Wise Industrial Technology

(주)위트솔루션즈

서울시 송파구 송파대로 167

문정역테라타워 A동 404호

Tel:02-2054-8688

E-mail:sales@witsolutions.co.kr

Website:www.witsolutions.co.kr

자세한 문의사항은
왼쪽의 연락처로
문의 주십시오.

SYNTEC



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring


G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
Pg 7	2.5	6.5	15	21	8	1555.07.06	100
Pg 9	3.0	8.0	19	23	8	1555.09.08	50
Pg 11	2.0	7.0	22	25	8	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.11.07	50
Pg 11	4.0	10.0	22	25	8	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.11.10	50
Pg 13	3.0	7.0	24	26	9	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.13.07	50
Pg 13	5.5	12.0	24	26	9	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.13.12	50
Pg 16	5.0	11.0	27	30	10	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.16.11	50
Pg 16	8.5	14.0	27	30	10	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.16.14	50
Pg 21	6.5	14.0	33	35	11	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.21.14	25
Pg 21	11.0	18.0	33	35	11	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.21.18	25
Pg 29	17.0	25.0	42	36	11	1555.29.25	20
Pg 36	22.0	33.0	53	48	15	1555.36.33	10
Pg 42	28.0	38.0	60	48	15	1555.42.38	5
Pg 48	32.0	44.0	65	48	15	1555.48.44	5

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



Metric 나사산

Short entry thread metric

SYNTEC



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring


G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. No art.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	6	1555.12.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	8	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.17.06	50
M16x1.5	5.0	10.0	19	25	8	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.17.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	9	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.20.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	9	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.20.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	10	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.25.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	10	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.25.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	10	1555.32.25	20

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



Metric 나사산

Long entry thread metric

SYNTEC



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring


G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	12	1555.12.1.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	15	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.17.1.06	50
M16x1.5	5.0	10.0	19	25	15	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.17.1.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	15	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.20.1.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	15	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.20.1.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	15	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.25.1.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	15	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.25.1.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	15	1555.32.1.25	20
M40x1.5	22.0	33.0	53	48	15	1555.40.1.33	10
M50x1.5	28.0	38.0	60	48	15	1555.50.1.38	5
M63x1.5	32.0	44.0	65	49	16	1555.63.1.44	5

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



NPT 나사산

Entry thread NPT

SYNTEC



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
NPT 3/8"	3.0	8.0	19/22	23	15	1555.N0375.08	50
NPT 1/2"	3.0	7.0	24	26	15	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.N0500.07	50
NPT 1/2"	5.5	12.0	24	26	15	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.N0500.12	50
NPT 3/4"	6.5	14.0	33	35	15	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1555.N0750.14	25
NPT 3/4"	11.0	18.0	33	35	15	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1555.N0750.18	25
NPT 1"	17.0	22.0	42	36	15	1555.N1000.22	20

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



Pg 나사산

Entry thread Pg

SYNTEC mit Knickschutz



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
Pg 7	2.5	6.5	15	54	8	1576.07.06	50
Pg 9	3.0	8.0	19	64	8	1576.09.08	50
Pg 11	2.0	7.0	22	77	8	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1576.11.07	50
Pg 11	4.0	10.0	22	77	8	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1576.11.10	50
Pg 13	3.0	7.0	24	88	9	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1576.13.07	50
Pg 13	5.5	12.0	24	88	9	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1576.13.12	50
Pg 16	5.0	11.0	27	102	10	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1576.16.11	50
Pg 16	8.5	14.0	27	102	10	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1576.16.14	50

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



Metric 나사산

Short entry thread metric

SYNTEC mit Knickschutz



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	54	6	1576.12.06	50
M16x1.5	4.0	8.0	19	64	6	1576.17.08	50
M20x1.5	3.0	7.0	24	88	8	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1576.20.07	50
M20x1.5	5.5	12.0	24	88	8	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1576.20.12	50

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



Metric 나사산

Long entry thread metric

SYNTEC mit Knickschutz



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	54	12	1576.12.1.06	50
M16x1.5	4.0	8.0	19	64	12	1576.17.1.08	50
M20x1.5	3.0	7.0	24	88	13	Special 제품 : 직경이 작은 케이블용 1576.20.1.07	50
M20x1.5	5.5	12.0	24	88	13	Standard 제품 : 업계 표준 클램핑 범위 1576.20.1.12	50

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request

Ausführung in dunkelgrau RAL 7001

Version in dark grey RAL 7001



Synthetic lock nuts

Pg 나사산

Entry thread Pg

Hellgrau RAL 7035			Light grey RAL 7035		
G		M	Art.-Nr. Art. No.		
	mm	mm			
Pg 7	19	5.0	8255.07		100
Pg 9	21	5.0	8255.09		100
Pg 11	24	5.0	8255.11		100
Pg 13	27	6.0	8255.13		100
Pg 16	30	6.0	8255.16		100
Pg 21	36	7.0	8255.21		50
Pg 29	46	8.0	8255.29		25
Pg 36	59	8.0	8255.36		25
Pg 42	65	8.0	8255.42		10
Pg 48	69	8.0	8255.48		10



Metric 나사산

Entry thread metric

Hellgrau RAL 7035			Light grey RAL 7035		
G		M	Art.-Nr. Art. No.		
	mm	mm			
M12x1.5	17	5.0	8255.12		100
M16x1.5	22	5.0	8255.17		100
M20x1.5	27	6.0	8255.20		100
M25x1.5	33	6.7	8255.25		100
M32x1.5	42	7.9	8255.32		50
M40x1.5	48	8.4	8255.40		50
M50x1.5	59	9.9	8255.50		10
M63x1.5	73	11.0	8255.63		10



O-Rings

Pg / Metric 나사산

Suitable for entry thread Pg or metric

zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg			suitable for entry thread metric or Pg		
G	Øl	Ød	Art.-Nr. Art. No.		
	mm	mm			
M 6	5.0	1.0	1005.00.08		1
M 8	6.0	1.5	1006.00.08		1
M10	8.1	1.6	1006.06.08		1
M12 / Pg 7	10.0	1.5	1007.00.08		1
M16 / Pg 9	13.1	1.6	1000.09.00.08		1
M20	17.0	2.0	2111.00.08		1
M25	22.0	2.0	1013.00.22.08		1
M32	30.0	2.0	1021.00.30.08		1
M40	36.0	2.0	1000.40.00.08		1
M50	46.0	2.0	1000.50.00.08		1
M63	60.0	2.0	1000.63.00.08		1
M75	72.0	2.0	1000.75.00.08		1
Pg 11	15.0	2.0	1011.00.08		1
Pg 13 / Pg 16	19.0	2.0	1016.00.08		1
Pg 21	25.0	2.0	1016.00.25.08		1
Pg 29	33.0	2.2	1029.00.08		1
Pg 36	42.5	2.6	1036.00.08		1
Pg 42	48.0	3.0	1000.42.00.08		1
Pg 48	55.0	2.0	1000.48.00.08		1

