

Raised Panel Labels




- 고점착 Micro cellular foam에 폴리에스테르 표면처리 재질로 TDP43ME 열전사프린터를 통해 인쇄
- 아크릴 대용 라벨
- 스크래치에 강하고 잘 찢어지지 않음.
- 옥외에서 사용가능
- UL969와 MIL-STD-202G 표준을 만족 (UL recognized:MH14979)
- 온도범위: -40℃~100℃
- UL No. : MH14979
- 열악한 환경 사용시 투명테이프를 라벨 위에 부쳐서 인쇄 상태 보호 강화
- 3인치 코어 제품으로 TDP43ME 열전사 프린터로 인쇄시 외장형 롤 스탠드 필요

제품번호	흰색	노랑색	초록색	오렌지	빨강색	검정색	실버	투명 테이프	A 폭	B 길이	C 인쇄부	F 홀직경	포장 수량
Raised Panel Push Button Labels													
C120X150*	APT-22	A8T-22	AST-22	-	AWT-22	AOT-22	-	YK-22	30.5mm	38.1mm	11.3mm	22.0mm	500
C120X190*	APT-22	A8T-22	AST-22	-	AWT-22	AOT-22	-	YK-22	30.5mm	48.3mm	21.4mm	22.0mm	500
C180X180*	APT-30	A8T-30	AST-30	-	AWT-30	AOT-30	-	YK-30	45.7mm	45.7mm	9.1mm	30.0mm	500
C240X240*	APT-30	A8T-30	AST-30	-	AWT-30	AOT-30	-	YK-30	61.0mm	61.0mm	22.8mm	30.0mm	500
Raised Panel Component Labels													
C100X050*	APT	A8T	AST	AUT	AWT	AOT	AMT	YK	25.4mm	12.7mm	12.7mm	N/A	500
C200X100*	APT	A8T	AST	AUT	AWT	AOT	AMT	YK	50.8mm	25.4mm	25.4mm	N/A	500
C252X030*	APT	-	-	-	-	AOT	-	-	60.0mm	7.6mm	7.6mm	N/A	500
C300X100*	APT	A8T	-	AUT	-	AOT	-	-	76.2mm	25.4mm	25.4mm	N/A	500
C300X250*	APT	A8T	AST	AUT	AWT	AOT	AMT	YK	76.2mm	63.5mm	63.5mm	N/A	500
C350X300*	APT	A8T	-	AUT	-	AOT	-	-	88.9mm	76.2mm	76.2mm	N/A	500
C379X030*	APT	-	-	-	-	AOT	-	-	93.6mm	7.6mm	7.6mm	N/A	500
C400X100*	APT	A8T	AST	AUT	AWT	AOT	AMT	YK	101.6mm	25.4mm	25.4mm	N/A	500
C252X030*	APT	-	-	-	-	AOT	-	-	64.0mm	7.6mm	7.6mm	N/A	500
C379X030*	APT	-	-	-	-	AOT	-	-	96.2mm	7.6mm	7.6mm	N/A	500

Note) *위치에 색상번호를 기입 예) C200X100APT (50.8mmX25.4mm 흰색 Raised Panel Label)
 색상 : APT(White), A8T(Yellow), AST(Green), AMT(Orange), AWT(Red), AOT(Black), AMT(Silver)


Raised Panel Half Push Button Labels



- UL969 인증 File#MH14979 ; cUL인증 C22.2 No. 0.15-01, File#MH14979
- 사용온도 : -54℃ ~ 135℃

제품번호	폭(mm)	높이(mm)	홀 직경(mm)	포장수량(롤)
C180X130APT-30H	45.7	33.0	30.0	500
C240X200APT-30H	61.0	50.8	30.0	500

Order number of labels required in multiples of Standard Package Quantity.
 Labels are roll mounted on 3.00 cores:when using the TDP43ME printer and 3.00"cores, the roll stand(TDP43ME-RS) is required.




연속 테이프



- 안전표시 마커, 방향 마커 등의 큰 사이즈 라벨을 필요에 따라 현장에서 인쇄 가능
- 비닐, 폴리에스테르 등 두 종류의 재질
- 11가지 색상
- 테이프 뒷면에 절취선이 있어서 간단히 접착 가능
- 인쇄용 테이프와 라미네이트용 테이프

재질	재질코드	사용온도	리본	접착제	특성
비닐	GMV14	-40℃~93℃	레진 하이브리드	아크릴계 접착제	접착력이 우수하며, 평면 및 곡면 부위에 옥내·옥외 모두 사용가능
폴리에스테르	GMV4-C	-40℃~125℃	레진 하이브리드	아크릴계 접착제	투명 색상의 용지로 옥내·옥외 사용이 가능. 라벨의 내구성을 강화하기 위해서도 사용



T400×000YX1
(연속 롤 용지)



C400×600YX1
(사이즈 : 101.6mm×152.4mm)



C400×600YZ1
(사이즈 : 101.6mm×152.4mm)

제품번호	재질	색상	폭(mm)	길이(M)	포장수량
T024X000FJT	폴리올레핀	흰색	6.10	30.5	1
T031X000FJT	폴리올레핀	흰색	7.87	30.5	1
T038X000FJT	폴리올레핀	흰색	9.65	30.5	1
T050X000FJT	폴리올레핀	흰색	12.70	30.5	1
T100X000VP1Y	비닐	흰색	25.40	30.5	1
T100X000VU1Y	비닐	오렌지색	25.40	30.5	1
T100X000VX1Y	비닐	노랑	25.40	30.5	1
T200X000VP1Y	비닐	흰색	50.80	30.5	1
T200X000VQ1Y	비닐	파랑	50.80	30.5	1
T200X000VR1Y	비닐	브라운	50.80	30.5	1
T200X000VS1Y	비닐	녹색	50.80	30.5	1
T200X000VT1Y	비닐	회색	50.80	30.5	1
T200X000VU1Y	비닐	오렌지	50.80	30.5	1
T200X000VV1Y	비닐	보라색	50.80	30.5	1
T200X000VW1Y	비닐	빨강	50.80	30.5	1
T200X000VX1Y	비닐	노랑	50.80	30.5	1
T200X000VY1Y	비닐	검정	50.80	30.5	1
T200X000Y2T*	폴리에스테르	축광	50.80	4.5	1
T200X000YK1	폴리에스테르	투명	50.80	30.5	1
T225X000YK1	폴리에스테르	투명	57.15	30.5	1
T400X000VP1Y	비닐	흰색	101.60	30.5	1
T400X000VQ1Y	비닐	파랑	101.60	30.5	1
T400X000VR1Y	비닐	브라운	101.60	30.5	1
T400X000VS1Y	비닐	녹색	101.60	30.5	1
T400X000VT1Y	비닐	회색	101.60	30.5	1
T400X000VU1Y	비닐	오렌지	101.60	30.5	1
T400X000VV1Y	비닐	보라색	101.60	30.5	1
T400X000VW1Y	비닐	빨강	101.60	30.5	1
T400X000VX1Y	비닐	노랑	101.60	30.5	1
T400X000VY1Y	비닐	검정	101.60	30.5	1
T400X000YK1	폴리에스테르	투명	101.60	30.5	1
T400X000Y2T*	폴리에스테르	축광	101.60	4.5	1
T425X000YK1	폴리에스테르	투명	107.95	30.5	1
T400X000YX1	폴리에스테르	오렌지 / 흰색	101.60	15.3	1

제품번호	재질	색상	폭(mm)	길이(M)	포장수량
C400X600YX1	폴리에스테르	오렌지 / 흰색	101.60	152.4	1롤(100개)
C400X600YZ1	폴리에스테르	빨강 DANGER / 흰색	101.60	152.4	1롤(100개)
C400X600YZ1	폴리에스테르	노랑	101.60	152.4	1롤(100개)

TDP43ME/E 열전사 프린터

프린터



- 사이즈: 폭 - 200mm
길이 - 248mm
높이 - 173mm
- 출력속도: 초당 1inch, 1.5inch, 2inch
(25.4mm, 381mm, 50.8mm)중 선택가능
- 포트지원: USB, 패러렐(Parallel), 시리얼(Serial)
- 전원: 100~240AVC
- 표준 라벨 코어: 1인치 (25.4mm)
3인치(76.2mm) 코어에 용지가 공급될 경우 외장용 롤 스탠드 (TDP43ME-RS) 필요
- Tear Bar: 부착
- 해상도: **300dpi**

제품번호	제품상세	포장수량
TDP43ME/E	300dpi TDP43ME프린터 (EASY-MARK™ 러벨링 소프트웨어 RMEH4BL 하이브리드 검정리본과 US코드 및 EURO코드, USB 케이블, 사용자 매뉴얼 퀵스타트카드, 드라이버 디스크 포함)	1
TDP43ME-KIT	TDP43ME/E 포함제품외에 TDP43ME-RS, TDP43ME-CASE, S100×150VATY 1롤 포함	1
TDP43ME-RS	외장용 롤 스탠드 용지 용지가 3인치(76.2mm) 코어에 공급될 때 사용	1
TDP43ME-CASE	TDP43ME용 케이스 현장에 편리하게 들고 다닐 수 있도록 제작	1
PTR-CLN	클리닝 키트 (Cleaning Kit) TDP43ME를 장기간 사용하여 청소를 할 때 사용	1

- **It,s Quick!** - 고객이 요구하는 라벨을 사무실, 현장에서 언제, 어디서나 컴퓨터에 연결하여 신속하게 출력
- 셀프라미네이팅 와이어 마커, 블랭크 라벨, 안전 및 설비용 롤 용지 등의 다양한 라벨을 출력 할 수 있다.
- 당사의 **EASY MARK** 소프트웨어와 연결하여 사용 할 경우 마이크로소프트사의 **EXCEL, ACCESS** 및 기타 데이터베이스 파일의 내용을 **ODBC**로 연결하여 보다 빠르고 편리하게 출력가능

TDP43ME 프린터 리본



제품번호	재질	리본사이즈		사용 가능 용지	특징	색상	포장수량
		폭(mm)	길이(M)				
RMEH2BL	하이브리드	63.5	73	모든 용지에 사용가능	범용성	검정	1
RMEH4BL	하이브리드	110.0	73			검정	1
RMW2BL	왁스	63.5	73	비닐 셀프라미네이팅 비닐천 종이	경제성	검정	1
RMW4BL	왁스	110.0	73			검정	1
RMER2BL	레진	63.5	73	폴리에스테르 축광테이프 테들라 비닐연속롤 용지 흰색 폴리아미드	뛰어난 내구성 및 인쇄품질	검정	1
RMER2WH	레진	63.5	73			흰색	1
RMER4BL	레진	110.0	73			검정	1
RMER4BU	레진	110.0	73			파랑	1
RMER4GR	레진	110.0	73			초록	1
RMER4RD	레진	110.0	73			빨강	1
RMER4WH	레진	110.0	73			흰색	1

Note) TDP43M 프린터용 리본은 당사 PTR2E 프린터에서도 사용 가능함