

# 폴리프로필렌 케이블타이

폴리프로필렌 케이블타이는 옥내 및 옥외에서 뛰어난 내화학적 및 내약품성, 건조한 환경에서도 쉽게 경화되지 않아 반도체, Battery, 석유화학, 건설 프로젝트의 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

## 옥내용 폴리프로필렌 케이블타이(Polypropylene CableTies)



- 내화학적 및 내약품성이 뛰어난 제품
- 상대습도가 낮은 건조한 환경에 적합
- 최고 사용온도: 115℃(연속 사용온도)

| 제품번호         | 길이  | 폭   | 최대번들직경<br>(mm) | 최소 Loop Tensile<br>Strength N (kg) | 색상            | 포장수량 |
|--------------|-----|-----|----------------|------------------------------------|---------------|------|
| PLT1M-M109   | 99  | 2.5 | 22             | 49 (5)                             | 그린<br>(Green) | 1000 |
| PLT1.5I-M109 | 142 | 3.6 | 35             | 80 (8.2)                           |               | 1000 |
| PLT2S-M109   | 188 | 4.8 | 48             | 133 (13.6)                         |               | 1000 |
| PLT3S-M109   | 292 | 4.8 | 76             | 133 (13.6)                         |               | 1000 |
| PLT4S-M109   | 368 | 4.8 | 102            | 133 (13.6)                         |               | 1000 |
| PLT2H-TL109  | 206 | 7.6 | 51             | 222 (22.7)                         |               | 250  |
| PLT3H-TL109  | 290 | 7.6 | 76             | 222 (22.7)                         |               | 250  |
| PLT4H-TL109  | 368 | 7.6 | 102            | 222 (22.7)                         |               | 250  |

## 옥외용 폴리프로필렌 케이블타이(Weather Resistant Polypropylene Cable Ties)



- 옥외에서 내화학적 및 내약품성이 뛰어난 제품
- 상대습도가 낮은 건조한 환경에 적합
- 자외선에 강함
- 최고 사용온도: 115℃(연속 사용온도)

| 제품번호         | 길이  | 폭   | 최대번들직경<br>(mm) | 최소 Loop Tensile<br>Strength N (kg) | 색상            | 포장수량 |
|--------------|-----|-----|----------------|------------------------------------|---------------|------|
| PLT1M-M100   | 99  | 2.5 | 22             | 49 (5)                             | 검정<br>(Black) | 1000 |
| PLT1.5I-M100 | 142 | 3.6 | 35             | 80 (8.2)                           |               | 1000 |
| PLT2S-M100   | 188 | 4.8 | 48             | 133 (13.6)                         |               | 1000 |
| PLT3S-M100   | 292 | 4.8 | 76             | 133 (13.6)                         |               | 1000 |
| PLT4S-M100   | 368 | 4.8 | 102            | 133 (13.6)                         |               | 1000 |
| PLT2H-TL100  | 206 | 7.6 | 51             | 222 (22.7)                         |               | 250  |
| PLT3H-TL100  | 290 | 7.6 | 76             | 222 (22.7)                         |               | 250  |
| PLT4H-TL100  | 368 | 7.6 | 102            | 222 (22.7)                         |               | 250  |