

불소수지 케이블타이

불소수지 케이블 타이는 고온, 내화학적, Low Outgassing 등의 특성을 가지고 있어 반도체 산업 및 열악한 환경에 적합한 제품입니다.



테프젤 케이블타이(Tefzel Cable Ties)



- 내화학적, 내열, 내방사선, 내자외선 재질로 극한의 조건에서 사용가능
- 난연등급: UL94V-0
- 최고 사용온도: 170℃(연속 사용온도)
- 최저 사용온도: -46 ℃(연속 사용온도)
- Low Outgassing 제품

제품번호	길이	폭	최대번들직경 (mm)	최소 Loop Tensile Strength N (kg)	색상	포장 수량
PLT1M-M76	102	2.5	22	80 (8.2)	아쿠아블루 (Aqua Blue)	1000
PLT2I-M76	203	3.4	51	111 (11.3)		1000
PLT2S-M76	188	4.8	48	222 (22.7)		1000
PLT3S-M76	295	4.8	76	222 (22.7)		1000
PLT4S-M76	371	4.8	102	222 (22.7)		1000
PLT3H-TL76	292	7.6	78	534 (54.5)		250
PLT4H-TL76	371	7.6	102	534 (54.5)		250

피크 케이블타이(PEEK Cable Ties)



- 초고온용 케이블타이(260℃ 사용온도)
- 고온, 내화학적 사용 환경에 이상적인 제품
- 난연등급: UL94V-0
- Low Outgassing 제품

제품번호	길이	폭	최대번들직경 (mm)	최소 Loop Tensile Strength N (kg)	색상	포장 수량
PLT1M-C71	99	2.5	22	156 (15.9)	반투명 브라운 (Translucent Brown)	100
PLT1.5M-C71	147	2.5	35	156 (15.9)		100
PLT2S-C71	188	4.8	48	668 (681.6)		100