



배선용 케이블 액세서리 소개 자료

Denka Electron Wiring Accessories Presentation · Korean Edition

Global Industrial Cable Management Solutions · Authorized Distributor

DENKA ELECTRON 사의 케이블 액세서리

극한 환경을 극복하는 **하이엔드 배선 솔루션**

DENKA ELECTRON 한국 총판사
(주)위트솔루션즈
Tel) 02-2054-8688
E-mail) sales@witsolutions.co.kr





DN-GR 초내열 클램프

열악한 고온 환경을 위한 궁극의
초내열 배선 솔루션.

특징

- 200°C 환경에서 최대 6시간 연속 사용 가능 (상시 180°C 대응)
- 뛰어난 방열성으로 전선 손상 및 열 집중 현상 방지
- 전선 피복을 완벽히 보호하는 둥근 에지(Edge) 설계

제품 사양

재질	특수 불소 수지 (테플론계)
사용 온도	-75°C ~ 180°C
인증	UL94 V-0, RoHS2
적용 나사	M4

품번

DN-2GR, DN-3GR, DN-4GR, DN-5GR, DN-6GR, DN-8GR,
DN-10GR



GA 테플론 와이어 새들

극한의 고온 저항성과 신속한 유지보수성을 동시에 만족시키는 프리미엄 새들.

특징

- 최대 180°C의 지속적인 고온 노출 환경에서도 변함없는 고정력 제공
- 나사 체결 방식(Screw-type) 설계로 탈착이 빠르고 장비 유지보수 시간 단축
- 영하 75°C부터 180°C까지 아우르는 압도적인 온도 대응력과 내화확성

제품 사양

재질: 특수 테플론 (Special Teflon)

사용 온도: -75°C ~ 180°C

적용 나사: M4

품번

GA-55S



DK-EXH 초내열 케이블타이

불소 수지의 비용 부담을 없앤 180°C 고온 환경의 최적 결속 솔루션.

특징

- 금속 케이블타이보다 뛰어난 방열성으로 FA 모터 및 엔진 주변에 최적화
- 불소 수지 대비 약 1/5 가격으로 압도적인 경제성 확보
- 일반 케이블타이와 직관적인 식별이 가능한 멜론 그린 컬러 적용

제품 사양

재질: 46 나일론

사용 온도: -40°C ~ 150°C (180°C에서 최대 12시간)

인증: UL94 V-0

품번

DK-100EXH, DK-150EXH, DK-200EXH, DK-250EXH



DK-EXH 초내열 고정구

초내열 케이블타이와 완벽한 조화를 이루는
고진동·고온 환경용 마운트.

특징

- 초내열 케이블타이와 결합하여 고온 환경의 배선을 안전하고 단단하게 고정
- 강한 진동 발생 시 배선이 주변 고온부와 접촉하는 것을 원천 차단
- 유지보수 시 육안 식별이 매우 용이한 전용 멜론 그린 컬러 설계

제품 사양

재질: 46 나일론

사용 온도: -40°C ~ 150°C (180°C에서 최대 12시간)

인증: UL94 V-0

품번

DK-1.5EXH, DK-3.5EXH



DN-N 난연 나일론 클램프

타협 없는 안전성과 난연성을 제공하는
무결점 클램프.

특징

- 높은 수준의 자기 소화성을 갖춘 UL94 V-0 난연 규격 충족
- 완벽에 가까운 원형 성형으로 배선 끼임 및 눌림 원천 차단
- 의료기기 등 높은 안전 기준이 요구되는 산업 현장 채택 실적

제품 사양

재질	66 나일론
인증	UL94 V-0
적용 나사	M4
표준 색상	유백색 (Natural)

품번

DN-2N, DN-3N, DN-4N, DN-5N, DN-6N, DN-8N, DN-10N



DK 나사식 고정구

패널 내부의 케이블타이를 암석처럼
단단하게 고정하는 마운트.

특징

- 진동이나 외부 충격에도 흔들림 없는 견고한 나사식 직접 고정
- 철도 차량용 재료 연소 시험 및 UL94 V-0 규격을 통과한 높은 난연성
- 다양한 케이블타이 폭과 나사 구멍 직경에 맞춘 폭넓은 라인업

제품 사양

재질: 66 나일론

인증: UL94 V-0 (DK-3 모델은 V-2)

적용 나사: M3 ~ M5

품번

DK-1-35, DK-1-40, DK-1.5, DK-2, DK-3, DK-3.5



TDK 초내후성 케이블타이

염해와 자외선 등 가장 가혹한 실외 환경을
정복하는 아웃도어 솔루션.

특징

- 아연 도금 강판의 부식 생성물(염화아연 등)에 강한 11 나일론 소재 채택
- 태양광 패널 시공, 해안가 염해 지역, 제설제 사용 지역 등 극한 환경 특화
- 옥외 환경에서 20년 이상 강력한 내구성을 유지하도록 설계된 특수 배합

제품 사양

재질: 11 나일론

사용 온도: -40°C ~ 100°C

인증: UL94 HB

품번

TDK-100, TDK-150, TDK-200, TDK-250

완벽한 배선 설계를 위한 다음 단계

귀사의 환경에 딱 맞는 맞춤형 견적과 샘플을 지금 바로 요청하세요.



제품별 상세 카탈로그
및 도면 제공



현장 조건(온도, 진동, 실외 등)에
따른 최적 솔루션 컨설팅



도입 테스트를 위한
무상 샘플 지원

DENKA ELECTRON 한국 총판사: (주)위트솔루션즈



Tel: 02-2054-8688



E-mail: sales@witsolutions.co.kr

“단 한 건의 문의라도 빠르고 정확하게 회신해 드립니다.”